

UNITA' CARRELLATA PER FILTRAZIONE GASOLIO E SEPARAZIONE ACQUA
PULIZIA SERBATOI MOTORI DIESEL INDUSTRIALI E NAVALI
TRASFERIMENTO GASOLIO



- Ideale per la pulizia di serbatoi motori diesel industriali e navali
- Ideale per filtrare e trasferire grosse quantità di gasolio in una sola operazione
- Un uso costante evita la formazione di morchie e depositi d' acqua sul fondo di serbatoi o cisterne
- Telaio compatto in acciaio saldato e verniciato epossidico con maniglie ergonomiche
- Dimensioni: Altezza 110,00 cm/Larghezza 53,00 cm/Profondità 55,00 cm - Peso: 60 Kg
- Alimentazione monofase 230V/50Hz – 500w
- Pompa a palette con portata fino 79 Litri/Minuto (4.740 Litri/Ora) equipaggiata con valvola di sicurezza
- Filtro in aspirazione con contenitore trasparente e cartuccia lavabile da 100 micron in rete inox
- Filtro principale con cartuccia da 10 micron water separator
- Disponibili cartucce da 5 o 25 micron water separator
- Conta litri digitale per monitorare sempre la quantità esatta di gasolio filtrato o trasferito
- Tubi flessibili lunghezza 3,00 metri dotati di lance metalliche da 75 centimetri
- Compatibile con carburante diesel e bio-diesel
- Pressione massima 3 bar
- Temperatura massima 50 °C